

**QUICK** **ÖN YÜZ**

**SIYAH ÇİZGİ - TAŞMA PAYI - 86 mm x 54 mm**  
Tasarımınızın zeminini bu alana kadar uzatmalısınız.

**KIRMIZI ÇİZGİ - KESİM ÇİZGİSİ - 84 mm x 52 mm**  
Tasarımınız bu çizginin belirttiği şekilde kesilecektir. Özel kesim alacağı için kesim çizginizi size uygun şekilde hazırlayıp göndermeniz gerekmektedir.

**YEŞİL ÇİZGİ - GÜVENLİ ALAN - 78 mm x 46 mm**  
Tasarımınızda kesilmesini istemediğiniz öğeleri bu alan içinde tutmalısınız.  
**Bu alanın dışında bulunan tüm öğelerin kesilme riski vardır!**

**Tasarımınızı Hazırlarken Bu Maddelere Dikkat Ediniz!**

- Tasarımınızı kaydederken dosyanızın **CMYK** formatında ve **300 dpi** olduğundan emin olunuz.
- Tasarımınızda tüm metinleri mutlaka **convertlemelisiniz**.
- Görsellerinizin **yüksek çözünürlüklü** olmasına dikkat ediniz.
- Tasarımınızın zemininde herhangi bir renk veya görsel varsa mutlaka **taşma payı** vermeyi unutmayınız.
- Siyah zeminli tasarımlarda, daha doygun bir siyah renk için CMYK değerleriniz **C:0 M:0 Y:0 K:100** olmalıdır.
- Sisteme yükleyeceğimiz tasarımın üzerine **kros çizgileri koymayınız**.
- Tasarımınızı, "**Tasarım**" grubunun içinde hazırlayınız ve kaydederken "**Şablon**" grubunu siliniz.

**TASARIMINIZI KAYDEDERKEN ŞABLON GRUBUNU SİLMEYİ UNUTMAYINIZ!**

**QUICK** **ARKA YÜZ**

**SIYAH ÇİZGİ - TAŞMA PAYI - 86 mm x 54 mm**  
Tasarımınızın zeminini bu alana kadar uzatmalısınız.

**KIRMIZI ÇİZGİ - KESİM ÇİZGİSİ - 84 mm x 52 mm**  
Tasarımınız bu çizginin belirttiği şekilde kesilecektir. Özel kesim alacağı için kesim çizginizi size uygun şekilde hazırlayıp göndermeniz gerekmektedir.

**YEŞİL ÇİZGİ - GÜVENLİ ALAN - 78 mm x 46 mm**  
Tasarımınızda kesilmesini istemediğiniz öğeleri bu alan içinde tutmalısınız.  
**Bu alanın dışında bulunan tüm öğelerin kesilme riski vardır!**

**Tasarımınızı Hazırlarken Bu Maddelere Dikkat Ediniz!**

- Tasarımınızı kaydederken dosyanızın **CMYK** formatında ve **300 dpi** olduğundan emin olunuz.
- Tasarımınızda tüm metinleri mutlaka **convertlemelisiniz**.
- Görsellerinizin **yüksek çözünürlüklü** olmasına dikkat ediniz.
- Tasarımınızın zemininde herhangi bir renk veya görsel varsa mutlaka **taşma payı** vermeyi unutmayınız.
- Siyah zeminli tasarımlarda, daha doygun bir siyah renk için CMYK değerleriniz **C:0 M:0 Y:0 K:100** olmalıdır.
- Sisteme yükleyeceğimiz tasarımın üzerine **kros çizgileri koymayınız**.
- Tasarımınızı, "**Tasarım**" grubunun içinde hazırlayınız ve kaydederken "**Şablon**" grubunu siliniz.

**TASARIMINIZI KAYDEDERKEN ŞABLON GRUBUNU SİLMEYİ UNUTMAYINIZ!**

**QUICK** **ÖN LAK**

**KABARTMA LAKINIZI BU SAYFAFA HAZIRLAYINIZ**

- Tasarımınızı bu alana kopyalayınız ve **kabartma lak** uygulanmasını istemediğiniz görsel,zemin ve metin bilgilerinizi siliniz.
- Kabartma lak uygulanacak alanlar **C:0 M:0 Y:0 K:100** olacak şekilde tek renk siyah olarak belirtiniz.
- Kabartma lak uygulanacak içeriklerin çizgi kalınlıkları **en az 0.3 mm** olmalıdır. Bu kalınlığın altındaki içeriklerin kayma riski bulunduğu için, ince çizgilerin üzerine kabartma lak uygulanmamaktadır.
- Kesim alanında yer alan kabartma laklarda soyulma yaşanacağından kesim alanında yer alan **zemin ve görsellere** kabartma lak yapılmamaktadır.

**TASARIMINIZI KAYDEDERKEN ŞABLON GRUBUNU SİLMEYİ UNUTMAYINIZ!**

**QUICK** **ARKA LAK**

**KABARTMA LAKINIZI BU SAYFAFA HAZIRLAYINIZ**

- Tasarımınızı bu alana kopyalayınız ve **kabartma lak** uygulanmasını istemediğiniz görsel,zemin ve metin bilgilerinizi siliniz.
- Kabartma lak uygulanacak alanlar **C:0 M:0 Y:0 K:100** olacak şekilde tek renk siyah olarak belirtiniz.
- Kabartma lak uygulanacak içeriklerin çizgi kalınlıkları **en az 0.3 mm** olmalıdır. Bu kalınlığın altındaki içeriklerin kayma riski bulunduğu için, ince çizgilerin üzerine kabartma lak uygulanmamaktadır.
- Kesim alanında yer alan kabartma laklarda soyulma yaşanacağından kesim alanında yer alan **zemin ve görsellere** kabartma lak yapılmamaktadır.

**TASARIMINIZI KAYDEDERKEN ŞABLON GRUBUNU SİLMEYİ UNUTMAYINIZ!**

**QUICK** **ÖN YÜZ**

**SİYAH ÇİZGİ - TAŞMA PAYI - 86 mm x 54 mm**  
Tasarımınızın zeminini bu alana kadar uzatmalısınız.

**KIRMIZI ÇİZGİ - KESİM ÇİZGİSİ - 84 mm x 52 mm**  
Tasarımınız bu çizginin belirttiği şekilde kesilecektir.

**YEŞİL ÇİZGİ - GÜVENLİ ALAN - 78 mm x 46 mm**  
Tasarımınızda kesilmesini istemediğiniz öğeleri bu alan içinde tutmalısınız.  
**Bu alanın dışında bulunan tüm öğelerin kesilme riski vardır!**

**Tasarımınızı Hazırlarken Bu Maddelere Dikkat Ediniz!**

- Tasarımınızı kaydederken dosyanızın **CMYK** formatında ve **300 dpi** olduğundan emin olunuz.
- Tasarımınızdaki tüm metinleri mutlaka **convertlemelisiniz**.
- Görsellerinizin **yüksek çözünürlüklü** olmasına dikkat ediniz.
- Tasarımınızın zemininde herhangi bir renk veya görsel varsa mutlaka **taşma payı** vermeyi unutmayın.
- Siyah zeminli tasarımlarda, daha dayanıklı bir siyah renk için CMYK değerleriniz **C:0 M:0 Y:0 K:100** olmalıdır.
- Sisteme yükleyeceğimiz tasarımın üzerine **kros çizgileri koymayınız**.
- Tasarımınızı, "**Tasarım**" grubunun içinde hazırlayınız ve kaydederken "**Şablon**" grubunu siliniz.

**TASARIMINIZI KAYDEDERKEN ŞABLON GRUBUNU SİLMEYİ UNUTMAYINIZ!**

**QUICK** **ARKA YÜZ**

**SİYAH ÇİZGİ - TAŞMA PAYI - 86 mm x 54 mm**  
Tasarımınızın zeminini bu alana kadar uzatmalısınız.

**KIRMIZI ÇİZGİ - KESİM ÇİZGİSİ - 84 mm x 52 mm**  
Tasarımınız bu çizginin belirttiği şekilde kesilecektir.

**YEŞİL ÇİZGİ - GÜVENLİ ALAN - 78 mm x 46 mm**  
Tasarımınızda kesilmesini istemediğiniz öğeleri bu alan içinde tutmalısınız.  
**Bu alanın dışında bulunan tüm öğelerin kesilme riski vardır!**

**Tasarımınızı Hazırlarken Bu Maddelere Dikkat Ediniz!**

- Tasarımınızı kaydederken dosyanızın **CMYK** formatında ve **300 dpi** olduğundan emin olunuz.
- Tasarımınızdaki tüm metinleri mutlaka **convertlemelisiniz**.
- Görsellerinizin **yüksek çözünürlüklü** olmasına dikkat ediniz.
- Tasarımınızın zemininde herhangi bir renk veya görsel varsa mutlaka **taşma payı** vermeyi unutmayın.
- Siyah zeminli tasarımlarda, daha dayanıklı bir siyah renk için CMYK değerleriniz **C:0 M:0 Y:0 K:100** olmalıdır.
- Sisteme yükleyeceğimiz tasarımın üzerine **kros çizgileri koymayınız**.
- Tasarımınızı, "**Tasarım**" grubunun içinde hazırlayınız ve kaydederken "**Şablon**" grubunu siliniz.

**TASARIMINIZI KAYDEDERKEN ŞABLON GRUBUNU SİLMEYİ UNUTMAYINIZ!**

**QUICK** **ÖN LAK**

**KABARTMA LAKINIZI BU SAYFAFA HAZIRLAYINIZ**

- Tasarımınızı bu alana kopyalayınız ve **kabartma lak** uygulanmasını istemediğiniz görsel zemin ve metin bilgilerinizi siliniz.
- Kabartma lak uygulanacak alanlar **C:0 M:0 Y:0 K:100** olacak şekilde tek renk siyah olarak belirtiniz.
- Kabartma lak uygulanacak içeriklerin çizgi kalınlıkları **en az 0.3 mm** olmalıdır. Bu kalınlığın altındaki içeriklerin kayma riski bulunduğu için, ince çizgilerin üzerine kabartma lak uygulanmamaktadır.
- Kesim alanında yer alan kabartma laklarda soyulma yaşanacağından kesim alanında yer alan **zemin ve görsellere** kabartma lak yapılmamaktadır.

**TASARIMINIZI KAYDEDERKEN ŞABLON GRUBUNU SİLMEYİ UNUTMAYINIZ!**

**QUICK** **ARKA LAK**

**KABARTMA LAKINIZI BU SAYFAFA HAZIRLAYINIZ**

- Tasarımınızı bu alana kopyalayınız ve **kabartma lak** uygulanmasını istemediğiniz görsel zemin ve metin bilgilerinizi siliniz.
- Kabartma lak uygulanacak alanlar **C:0 M:0 Y:0 K:100** olacak şekilde tek renk siyah olarak belirtiniz.
- Kabartma lak uygulanacak içeriklerin çizgi kalınlıkları **en az 0.3 mm** olmalıdır. Bu kalınlığın altındaki içeriklerin kayma riski bulunduğu için, ince çizgilerin üzerine kabartma lak uygulanmamaktadır.
- Kesim alanında yer alan kabartma laklarda soyulma yaşanacağından kesim alanında yer alan **zemin ve görsellere** kabartma lak yapılmamaktadır.

**TASARIMINIZI KAYDEDERKEN ŞABLON GRUBUNU SİLMEYİ UNUTMAYINIZ!**